

wave panther 2



Dla kogo?

- kobiety i mężczyźni,
- pływający 'wave' zarówno radykalnie jak i rekreacyjnie.

Jakie materiały są użyte?

- włókna Spectra X-ply zapewnia ochronę przed przedarciem okolic liku przedniego oraz okna,
- zwiększonej gęstości włókna X-ply w dolnej części chronią przed przebiciem nogą lub hakiem trapezowym,
- materiał z włóknem Technora w żaglu: mała rozciągliwość Technora jest wykorzystana na liku wolnym,
- splot Tri-Lite w żaglu: zapewnia lekkość części górnej i środkowej żagla,
- materiał Weft-stop w kieszeni: chroni kieszeń przed przetarciami i przedarciem,
- okno winylowe, które zapewnia doskonałą widoczność przez cały okres eksploatacji żagla.

Co ma w sobie wyjątkowego?

- ogromny zakres wiatrowy,
- doskonałe prowadzenie,
- stabilny ciąg,
- mała waga,
- pasuje do każdego masztu,
- bardzo mocna konstrukcja,
- najlepsze dostępne materiały stosowane w windsurfingu,
- znaczniki do taklowania żagla,
- każdy żagiel jest taklowany i sprawdzany w naszej fabryce aby zapewnić, że w momencie kiedy znajdziesz się na plaży, twój Panther jest bez żadnych problemów gotowy do jazdy.

Rozmiar (m2)	Długość masztu Min	Długość masztu Max	Boom Min	Boom Max	Sugerowany maszt		Maszt Ezzy Baza/T op	Listwy	Cena detal
					1. Wybór	2. Wybór			
2,9	318	319	127	131	340/28/15	370/27/17	340 / 340	5	1660
3,3	339	340	136	141	340/28/15	370/27/17	340 / 340	5	1690
3,5	353	354	142	146	340/28/15	370/27/17	340 / 340	5	1700
3,7	361	362	147	151	370/27/17	340/28/15	340 / 370	5	1720
4,0	373	374	150	155	370/27/17	400/25/19	370 / 370	5	1740
4,2	382	383	154	158	370/27/17	400/25/19	370 / 370	5	1760
4,5	394	395	156	161	370/27/17	400/25/19	370 / 400	5	1780
4,7	405	406	161	166	400/25/19	430/25/21	400 / 400	5	1800
5,0	418	419	166	171	400/25/19	430/25/21	400 / 400	5	1830
5,2	431	432	170	174	430/25/21	400/25/21	400 / 430	5	1850
5,5	436	437	171	177	430/25/21	460/25/25	430 / 430	5	1870
5,8	444	446	175	181	430/25/21	460/25/25	430 / 430	5	1900
6,0	452	454	179	185	430/25/21	460/25/25	430 / 430	5	1930
6,3	455	457	185	190	430/25/21	460/25/25	430 / 430	5	1950
6,9	485	487	186	193	460/25/25	-	460 / 460	5	1970

